

# 海上コンテナの種類

## ドライコンテナ

ドライコンテナは最も一般的な箱型のコンテナ。材質は丈夫なスチール製で、床面は合板で構成されている。

また、コンテナ内部の風雨密性を保持する構造となっている。

コンテナ輸送の主役を担う一般雑貨用のコンテナとして、電気製品、自動車部品、コーヒー、葉たばこ、ワインなどいろいろな荷姿の貨物輸送に使用される。



	外寸			内寸			扉開口寸		自重(TARE)	最大総重量
	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	幅(W)	高さ(H)		
20'	6,058mm	2,438mm	2,591mm	5,899mm	2,352mm	2,386mm	2,340mm	2,272mm	2,220 kg	24,000 kg
40'(8'6)	12,192mm	2,438mm	2,591mm	12,033mm	2,352mm	2,386mm	2,340mm	2,272mm	3,740 kg	30,480 kg
40'(9'6)	12,192mm	2,438mm	2,896mm	12,033mm	2,352mm	2,691mm	2,340mm	2,691mm	3,920 kg	30,480 kg

# 海上コンテナの種類

## 冷凍コンテナ(リーファーコンテナ)

リーファーコンテナとは、壁面に断熱材を用いた保温コンテナで、庫内温度維持のために冷凍機が付属されている。

−25℃から+25℃の範囲で、0.1℃単位での温度設定が可能。

いわゆる冷凍貨物だけではなく、温度変化に敏感な貨物、一定の温度管理が必要な貨物(フィルムや医薬品等)の輸送にも最適なコンテナ。

また、ベンチレーター(換気口)が設けられているため、その開度を調整することにより新鮮な空気を供給することも可能。



	外寸			内寸			扉開口寸		自重(TARE)	最大総重量
	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	幅(W)	高さ(H)		
20'	6,058mm	2,438mm	2,591mm	5,486mm	2,270mm	2,234mm	2,270mm	2,198mm	2,750 kg	24,000 kg
40'(8'6)	12,192mm	2,438mm	2,591mm	11,565mm	2,264mm	2,204mm	2,258mm	2,168mm	4,100 kg	30,480 kg
40'(9'6)	12,192mm	2,438mm	2,896mm	11,669mm	2,286mm	2,508mm	2,286mm	2,437mm	4,600 kg	30,480 kg

# 海上コンテナの種類

## オープントップコンテナ

オープントップコンテナはその名の通り、屋根が取り払われた構造のコンテナ。屋根には取り外しが可能なキャンバスカバーが付属されている。さらに、リアヘッダー（ドア面上部の梁）が可動式であるため、背高物や長尺物等をクレーンを使用して積み込むのに適している。



	内寸			扉開口寸		自重(TARE)	最大総重量
	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	幅(W)	高さ(H)		
20'	5,898mm	2,350mm	2,348mm	2,340mm	2,198mm	2,380 kg	28,100g
40'	12,022mm	2,350mm	2,348m	2,340mm	2,280mm	3,880 kg	26,600 kg

# 海上コンテナの種類

## フラットラックコンテナ

フラットラックコンテナは重量物や大型貨物の輸送に適したコンテナ。

他のコンテナに比べ床強度が高く、より多くのラッシングリングが付属されている。

また、屋根及び側壁が無いいため、貨物を積載・固縛する上での作業性に優れている。



	内寸					自重(TARE)	最大総重量
	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)				
20'	5,652mm	2,438mm	2,348mm			3,050 kg	30,950 kg
40'	12,082mm	2,438mm	1,955mm			6,200 kg	38,800 kg